

干热灭菌器

产品用途:

干热灭菌器(又称干烤灭菌箱、热空气消毒箱)利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用,其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

产品特点:

- 1、带定时功能的数显微电脑温度控制器,控制精度可靠。
- 2、升温快、强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥和消毒,时间明显缩短。
- 3、超过限制温度即自动报警,确保安全。
- 4、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调。
- 5、可调节风门,隔板间距可任意调节。



技术参数:

型号	GRX-9023A	GRX-9053A	GRX-9073A	GRX-9123A	GRX-9203A
电源电压	AC220V 50Hz				
控温范围	室温+10~300℃ (最低控制温度为 50℃)				
恒温波动度	±1.0℃				
温度分辨率	0.1℃				
额定功率	870W	1120W	1570W	2070W	2470W
内胆尺寸 (mm)	340×325×300	425×400×345	400×450×450	550×450×550	600×600×650
外形尺寸 (mm)	625×510×490	705×580×530	740×590×630	830×650×730	880×770×825
使用条件	环境温度: 5℃~40℃ 环境湿度: ≤85%R.H				
定时范围	1~9999min				
载物托架	2 块(标配)				



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址: 上海市奉贤区万顺路2089弄20号
电话: 021-67865155 31393201
手机: 18917875155 18964005752
传真: 021-67865155 邮编: 201403
邮箱: yaoyuju@wx17.net
网址: www.shwx17.com